

FOGS leidingen voor AdBlue installaties



- Voor het transport van AdBlue
- Corrosievrij, niet-metalen, flexibele, versterkte leiding
- Steeds in continue leidingstukken geïnstalleerd
- Manueel montagebare koppeling uit roestvrij staal SS316
- Snelle en gemakkelijke installatie, tijd en kostenbesparend

 **CGH**
Belgium

Specificaties

Product code	PP1000 RC1001S SA1001S SP3501	Primaire leidingen Manueel installeerbare koppeling uit roestvrij staal SS316 Adapters voor de RC1001S koppelingen Secundaire mantelbuizen			
Toepassing	AdBlue installaties welke zowel in pers als in aanzuig werken				
Samenstelling	Leidingen	Interne tube in Nylon Versteving met Polyester vezels Buitenmantel van Urethaan-Polyether.			
	Koppelingen en adaptor	Roestvrij staal SS316			
Afmetingen	<table border="1"> <tr> <td>PP1000</td> </tr> <tr> <td>I.D. : 25,4mm</td> </tr> <tr> <td>O.D. : 34,3mm</td> </tr> </table>		PP1000	I.D. : 25,4mm	O.D. : 34,3mm
PP1000					
I.D. : 25,4mm					
O.D. : 34,3mm					
Werkings-temp.	Max. 50°C (temperatuur van de getransporteerde vloeistof).				
Installatie temp.	Niet lager dan -5°C				
Werkdruk	Max. 5bar				
Test druk	Max. 5bar				
Barst druk	Min. 35bar				
Min. druk	Max. 660mm kwik (Hg)				
Koppeling	Manueel te installeren, geen speciaal gereedschap nodig: RC1001S: 1" met konische zitting, losse moer, BSP schroefdraad De koppelingen moeten altijd worden gebruikt met de adapters: SA1001S: met konische zitting, voor de RC1001S, mannelijk 1" BSPT				
Buigradius	Min 60cm voor de SP3501 secundaire mantelbuis (O.D. : 90mm)				
Installatie	De PP1000 leiding wordt steeds in een secundaire mantelbuis geïnstalleerd bv. de SP3501. Dit laat toe om ze eventueel uit te trekken zonder breekwerken.				
Certificering	EN14125-A1				
Verpakking prim. leiding	50m of 100m/spoel (langere lengtes op aanvraag)				
Verpakking mantelbuis	SP3501 : 50m Secundaire mantelbuizen kunnen met verbindingsmoffen aan elkaar gekoppeld worden				
Gewicht prim. leiding	0,42 kg/m				
Douane code	Primaire leidingen:	3917 3231			
	Koppeling en adapter:	7307 2910			
	Secundaire mantelbuis:	3917 3300			



CGH Belgium nv
Rijksweg 10 C
B- 2880 BORNEM
Tel.: +32 (0)3 459 80 76
E-mail: info@cghbelgium.com

www.cghbelgium.com

FOGS AdBlue - NL- 20150714
Niet contractueel document